

MECHANISCHE VERBINDING
VOOR
SINGLE PART PRODUCTION



DJP OMNI-JOINT PRODUCT INFORMATION



MECHANISCHE VERBINDING VOOR SINGLE PART PRODUCTION

DJP OMNI-JOINT DE ONTBREKENDE SCHAKEL

De eerste verbinding voor Single Part Production van kozijnen, ramen en deuren. De cirkel is rond voor het monteren van afgelakte kozijndelen. De unieke DJP OMNI-JOINT verbinder klemt de delen tot een sterk element. Bewerkingscentra zijn al volledig ingericht op deze vorm van produceren, net als de moderne spuitstraten. Deze gepatenteerde verbinding biedt daarmee maximale ondersteuning in tijd en kwaliteit.

SINGLE PART PRODUCTION

De houten kozijnindustrie beweegt zich momenteel naar het produceren in onderdelen, beter bekend als Single Part Production (SPP). Deze productiewijze boekt enorme winst in het verkorten van doorlooptijd en een besparing van minstens 30% op arbeidskosten en daarmee de rentabiliteit van de onderneming. Bewerkingscentra zijn hier al volledig op ingericht, ook de moderne spuitstraten en verfleveranciers staan er klaar voor. Echter, een geschikte SPP verbindingsmethode ontbrak. Tot nu.

MAXIMAAL ACCELEREREN

DJP OMNI-JOINT vormt letterlijk de ontbrekende schakel in de verregaande industrialisatie van het timmerproces. Door de snelheid van geautomatiseerd produceren door te zetten in het spuiten, drogen én verbinden, kan er een maximale versnelling van het productieproces plaatsvinden. In één productiegang, gecontroleerd, zonder wachttijden en tussentijdse opslag.

~~Opsluitbank~~



- VOOR $\equiv$ *SINGLE PART PRODUCTION*
- EENVOUDIG IN GEBRUIK
- VOORKOMT BOTTLENECKS
- IFT ROSENHEIM GETEST
- ARBEIDSKOSTENBESPARING > 30%
- CE GECERTIFICEERD



MAXIMALE KWALITEIT

Het vermijden van bottlenecks leidt tot complete beheersing van productiestappen en kwaliteit. Door de afgelakte delen met DJP OMNI-JOINT te verbinden, krijgt het element direct het benodigde eindresultaat. Blijvend sterk en duurzaam met afgelakt hout in de verbinding. IFT geprüft.

VEELZIJDIG

Het DJP OMNI-JOINT verbindingssysteem is geschikt voor alle houtmaten, detailleringen, houtsoorten en onafhankelijk van het type verf. De delen worden op een montagetafel in elkaar gezet, waarbij al of niet gekozen kan worden voor het direct opsluiten van glas. Het is geschikt voor een flowcoat-afwerking, al zullen afgelakte houten delen het grootste rendement opleveren.

IFT ROSENHEIM

Het mechanische systeem voor de verbinding van ramen is getest door Institut für Fenstertechnik te Rosenheim conform richtlijn IFT FE-08-1.

SPP STAP TE VER?

Single Part Production nog een brug te ver? Ter vervanging van deuvelds geeft DJP PROFIX direct sterkte aan alle typen onbehandelde houten kozijnen. Na het verbinden en afmeten van de lijm is het kozijn direct te spuiten, zonder te hoeven wachten op de uitharding van de lijm.

DJP OMNI-JOINT

MECHANISCHE VERBINDING VOOR SINGLE PART PRODUCTION



DJP-KOZIJNPRODUCTEN.NL

SLIMME INNOVATIES VOOR DE TIMMERINDUSTRIE



DJP PROFIX

Mechanische
kozijnverbinding

DJP ISOFIX

Gewaarborgde
bevestiging voor
hekwerkmontage

DJP PROFILES

Prestatie
verhogende
profielen

DJP OMNI-JOINT

Mechanische
kozijnverbinding voor
Single Part Production





shared solutions

INNODEEN BV

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
Postbus 11, 7240 AA LOCHEM

+31 (0) 573 - 438 428
info@innodeen.nl
www.innodeen.nl

