




Kozijnmerk			Kleur	HOOFDSPONNING	VOORSPONNING	BOORMATEN Y¹ en Y²	
Aantal	getekend:	gespiegeld:		C = D =	E = F =	Y ¹ = Y ² =	

BI-5 VAKS

A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		Dorpelbreedte / -dikte / loodspinning	
													
													
Sparing t.b.v. sluitpot (Zie tek. A_sluitpot)													
Maat X = Maat Y = Type codering													
Brandwerendheid 30 minuten (standaard) 60 minuten													
Deur (-) Kaderdeur (BIV-4at: 17x15) Glas (glaslat: 17x17) Paneel (-) GlasPaneel (glaslat: 20x20)													
dagmaat vakvulling voorsponning VAK 1		dagmaat vakvulling voorsponning VAK 2		dagmaat vakvulling voorsponning VAK 3		dagmaat vakvulling voorsponning VAK 4		dagmaat vakvulling voorsponning VAK 5					