Kozijnmerk

Aantal getekend: 0 gespiegeld: 0

Kleur

BasicBlack

HOOFDSPONNING		VOORSPONNING		BOORMATEN Y^1 en Y^2	
C =	17	E =	0	Y^1 =	30,0
D =	52	F =	0	Y^2 =	84

DTS DUTCH THRESHOLD SYSTEMS® TIMBER

BI-5 VAKS

Linkerneut	Tussenneut	Tussenneut	Tussenneut	Tussenneut	Rechterneut
A = 67	A = 90	A = 90	A = 90	A = 90	A = 67
B = 114	B = 114	B = 114	B = 114	B = 114	B = 114
Boorgat t.o.v. hartlijn	Boorgat t.o.v. hartlijn	Boorgat t.o.v. hartlijn	Boorgat t.o.v. hartlijn	Boorgat t.o.v. hartlijn	Boorgat t.o.v. hartlijn
X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0
X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0



0 dagmaat	0 dagmaat	0 dagmaat	0 dagmaat	0 dagmaat
glas	glas	glas	glas	glas
vakvulling	vakvulling	vakvulling	vakvulling	vakvulling
links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning
VAK 1	**VAK 2**	**VAK 3**	**VAK 4**	**VAK 5**

Deur (-)
Kaderdeur (BIV-lat: 17x15)
Glas (glaslat: 17x17)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Dorpelbreedte / -dikte / loodsponning



Kadersponning



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X = 0
Maat Y = 0
Type codering
geen

Brandwerendheid

- (●) 30 minuten (standaard)
- ( ) 60 minuten

Meer info