



**DTS**  
DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®  
**TIMBER**

<p>A =</p> <p>B =</p> <p>Boorgat t.o.v. hartlijn</p> <p>X<sup>2</sup> =</p> <p>X<sup>1</sup> =</p>	<p>A =</p> <p>B =</p> <p>Boorgat t.o.v. hartlijn</p> <p>X<sup>2</sup> =</p> <p>X<sup>1</sup> =</p>	<p>A =</p> <p>B =</p> <p>Boorgat t.o.v. hartlijn</p> <p>X<sup>2</sup> =</p> <p>X<sup>1</sup> =</p>	<p><b>Dorpelbreedte /-dikte /loodspinning</b></p>
<p><b>totaalmaat</b></p> <p>A A A</p> <p>E C</p> <p>B</p> <p>Y<sup>2</sup></p> <p>Y<sup>1</sup></p> <p>X = 0</p> <p>Y = 0</p>			<p><b>Kadersponning</b></p>
<p><b>dagmaat</b></p> <p><b>dagmaat</b></p> <p>vakvulling</p> <p>voorsponning</p> <p><b>VAK 1</b></p> <p><b>VAK 2</b></p>			<p><b>Sparing t.b.v. sluitpot</b></p> <p>(Zie tek. A_sluitpot)</p> <p>Maat X =</p> <p>Maat Y =</p> <p>Type codering</p> <p><b>Brandwerendheid</b></p> <p>30 minuten (standaard)</p> <p>60 minuten</p>