Kozijnmerk		Kleur	HOOFDSPONNING	VOORSPONNING	BOORMATEN Y^1 en Y^2
Aantal	getekend: 0 gespiegeld: 0	BasicBlack	C = 17 D = 67	E = 6 F = 19	Y^1 = 30,0 Y^2 = 84

DTS DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®
TIMBER

BUVD-3 VAKS

Linkerneut	Tussenneut	Tussenneut	Rechterneut
A = 67	A = 90	A = 90	A = 67
B = 114	B = 114	B = 114	B = 114
Boorgat t.o.v. hartlijn	**Boorgat t.o.v. hartlijn**	**Boorgat t.o.v. hartlijn**	**Boorgat t.o.v. hartlijn**
X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0
X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0



0 dagmaat	0 dagmaat	0 dagmaat
glas	glas	glas
vakvulling	vakvulling	vakvulling
links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning
standaardsponning ◉	standaardsponning ◉	standaardsponning ◉
wisselsponning ○	wisselsponning ○	wisselsponning ○
draaikiep ○	draaikiep ○	draaikiep ○
VAK 1	**VAK 2**	**VAK 3**

Deur (-)
Kaderdeur (-)
Glas (glaslat: 20x30)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij wisselsponning:
Deur (-)
Kaderdeur (-)
Glas (glaslat: 17x17)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij draaikiep:
(-)

Dorpelbreedte / -dikte / loodsponning



Wisselsponning

G = 17

Draaikiepsponning

G = 29
K = 20
L = 22



H = 57
I = 6
J = 6

Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X = 0
Maat Y = 0

Type codering: geen

Brandwerendheid

◉ 30 minuten (standaard)
○ 60 minuten

Meer info