

DTS
DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®
TIMBER

<p>A =</p> <p>B =</p> <p>Boorgat t.o.v. hartlijn</p> <p>X² =</p> <p>X¹ =</p>	<p>A =</p> <p>B =</p> <p>Boorgat t.o.v. hartlijn</p> <p>X² =</p> <p>X¹ =</p>	<p>A =</p> <p>B =</p> <p>Boorgat t.o.v. hartlijn</p> <p>X² =</p> <p>X¹ =</p>	<p>Dorpelbreedte /-dikte /loodspinning</p>
<p>totaalmaat</p> <p>A A A</p> <p>E C</p> <p>B</p> <p>Y²</p> <p>Y¹</p> <p>X = 0</p> <p>Y = 0</p>			<p>Kadersponning</p>
<p>dagmaat</p> <p>dagmaat</p> <p>vakvulling</p> <p>voorsponning</p> <p>VAK 1</p> <p>VAK 2</p>			<p>Sparing t.b.v. sluitpot</p> <p>(Zie tek. A_sluitpot)</p> <p>Maat X =</p> <p>Maat Y =</p> <p>Type codering</p> <p>Brandwerendheid</p> <p>30 minuten (standaard)</p> <p>60 minuten</p>