Kozijnmerk		Kleur	HOOFDSPONNING	VOORSPONNING	BOORMATEN Y^1 en Y^2
Aantal	getekend: 0 gespiegeld: 0	BasicBlack	C = 17 D = 51	E = 0 F = 0	Y^1 = 30,0 Y^2 = 84

DTS DUTCH THRESHOLD SYSTEMS® TIMBER

BI-2 VAKS

Linkerneut	Tussenneut	Rechterneut
A = 67	A = 90	A = 67
B = 114	B = 114	B = 114
Boorgat t.o.v. hartlijn	**Boorgat t.o.v. hartlijn**	**Boorgat t.o.v. hartlijn**
X^2 = 0	X^2 = 0	X^2 = 0
X^1 = 0	X^1 = 0	X^1 = 0



Deur (-)
Kaderdeur (BIV-lat: 17x15)
Glas (glaslat: 17x17)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

VAK 1	VAK 2
0 dagmaat	0 dagmaat
glas	glas
vakvulling	vakvulling
links en rechts voorsponning	links en rechts voorsponning

Dorpelbreedte / -dikte / loodsponning



Kadersponning



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X = 0
Maat Y = 0

Type codering: geen

Brandwerendheid

- (●) 30 minuten (standaard)
- ( ) 60 minuten

Meer info