Kozijnmerk		Kleur	HOOFDSPONNING	VOORSPONNING	BOORMATEN Y^1 en Y^2
Aantal	getekend: 0 gespiegeld: 0	BasicBlack	C = 17 D = 67	E = 6 F = 19	Y^1 = 30,0 Y^2 = 84

DTS DUTCH THRESHOLD SYSTEMS®
TIMBER

KVT-1 VAKS

Linkerneut
A = 67
B = 114
Boorgat t.o.v. hartlijn
X^2 = 0
X^1 = 0

Rechterneut
A = 67
B = 114
Boorgat t.o.v. hartlijn
X^2 = 0
X^1 = 0



Deur (-)
Kaderdeur (-)
Glas (glaslat: 20x30)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij wisselsponning:
Deur (-)
Kaderdeur (-)
Glas (glaslat: 17x17)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij draaikiep:
(-)

glas
vakvulling

links en rechts
voorsponning

standaardsponning ◉
wisselsponning ○
draaikiep ○

VAK 1

Dorpelbreedte / -dikte / loodsponning



Wisselsponning

G = 17

Draaikiepsponning

G = 29
K = 20
L = 22



H = 57
I = 6
J = 6

Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X = 0
Maat Y = 0

Type codering
geen

Brandwerendheid

◉ 30 minuten (standaard)
○ 60 minuten

Meer info

4.03