



<b>Kozijnmerk</b>		<b>Kleur</b>	<b>HOOFDSPONNING</b>	<b>VOORSPONNING</b>	<b>BOORMATEN Y<sup>1</sup> en Y<sup>2</sup></b>	
<b>Aantal</b>	getekend:      gespiegeld:		C = D =	E = F =	Y <sup>1</sup> = Y <sup>2</sup> =	

## BI-3 VAKS

Dorpelbreedte / -dikte / loodspinning



Kadersponning



Sparing t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A\_sluitpot)

Maat X =      Type codering

Maat Y =

Brandwerendheid

30 minuten (standaard)

60 minuten

A =

B =

Boorgat t.o.v. hartlijn

X<sup>2</sup> =

X<sup>1</sup> =

A =

B =

Boorgat t.o.v. hartlijn

X<sup>2</sup> =

X<sup>1</sup> =

A =

B =

Boorgat t.o.v. hartlijn

X<sup>2</sup> =

X<sup>1</sup> =

A =


B =

Boorgat t.o.v. hartlijn

X<sup>2</sup> =

X<sup>1</sup> =

totaalmaat



X = 0  
Y = 0

dagmaat

vakvulling

voorsponning

VAK 1

dagmaat

vakvulling

voorsponning

VAK 2

dagmaat

vakvulling

voorsponning

VAK 3

Deur (-)  
Kaderdeur (BIV-4at: 17x15)  
Glas (glaslat: 17x17)  
Paneel (-)  
GlasPaneel (glaslat: 20x20)