

KITTEN EN AFDICHTEN

Algemene bepaling

Innodeen B.V. kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor de hechting van genoemde producten op de DTS® dorpels.

Het type kit, en de verwerking ervan, is erg afhankelijk van de toepassing (bijvoorbeeld in de vorm van beglazingskit of voegkit), bovendien is het van groot belang dat de DTS® dorpel conform de gestelde verwerkingsvoorschriften geplaatst is, e.e.a. kan van grote invloed zijn op het kitwerk.

De daadwerkelijke hechting van de kit hangt nauw samen met een goede voorbehandeling, deze dient conform de voorschriften van de desbetreffende producent/leverancier uitgevoerd te worden. Bij twijfel raden wij aan advies te vragen bij de desbetreffende leverancier.

Voorbehandeling 1

Het te kitten of lijmen oppervlakte van de DTS® dorpel dient met een verfföhn of verfstripper ongeveer 15 seconden verwarmd te worden, zodanig dat het oppervlak van de DTS® dorpel lichtjes smelt.

Hierna dient de DTS® dorpel 15 tot 30 minuten af te koelen en dan kan deze gekit of verlijmd worden.

Voor verdere verwerkingsvoorschriften en vragen kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

Voorbehandeling 2

Het te kitten of lijmen oppervlakte van de DTS® dorpel dient voor het kitten en/of verlijmen met een primer voorbehandeld te worden. Voor verdere verwerkingsvoorschriften en vragen kunt u het beste contact opnemen met het desbetreffende bedrijf.

Zie blad 2 en 3 voor de verschillende leveranciers met kitten en afdichtingssystemen die zij zelf getest hebben met betrekking tot de hechting op de DTS® dorpels.

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:
VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN KIT I.C.M. DTS DORPELS

PRODUCT NAME



VERSION NUMBER:
1.04

PAGE:
1 / 3

FORMAT:
A4

shared solutions

DRAWING:
K_KITTEN

SCALE:
N/A

DRAWN BY: Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
BE +31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL

LEVERANCIERS

Bloem Sealants

070-3296601

www.bloemsealants.com

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 2" met BS-Primer 84.

- Easyseal-Plus → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels
- MSP-Oneseal → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels
- MSP-Allround → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels
- MSP-20 → voegkit t.b.v. DTS® dorpels

Den Braven Sealants B.V.

0162-491000

www.denbraven.nl

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1".

- Zwaluw Hybrifix → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels
- Zwaluw Hybriseal 2PS → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

DL Chemicals

+32 56-627051

www.dl-chem.com

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1".

- Parabond 600 → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels
- Parabond Construction → beglazing- en dilatatievoegkit t.b.v. DTS® dorpels

Hercuseal

0183-447333

www.hercuseal.nl

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1".

- Hercuseal Sealer 302 → lijmkit t.b.v. DTS® dorpels
- Hercuseal Sealer 305 → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

Sika Nederland B.V.

030-2410120

www.sika.nl

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens "voorbehandeling 1" of:

hechtvlak schuren (schuurpad very fine) en behandelen met Sika Activator en Sika Primer-206 G+P.

- SikaHyflex-250 Facade → voegkit voor dilataties- en aansluitvoegen t.b.v. DTS® dorpels

Tremco illbruck

0183-568019

www.tremco-illbruck.nl

Hechtvlak enkel reinigen met de Tremco AT115 of AT200 Reiniger.

- illbruck SP450 afbouwkit SP450 → universele lijm- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels
- illbruck TN418 Butyl Coated Foam → zelfklevend foamband voor dilatatie- en aansluitvoegen t.b.v. DTS® dorpels

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN KIT I.C.M. DTS DORPELS

PRODUCT NAME



VERSION NUMBER:

1.04

PAGE:

2 / 3

FORMAT:

A4

shared solutions

DRAWING:

K_KITTEN

SCALE:

N/A

DRAWN BY:

BE

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
+31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL

Tremco illbruck

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1” en daarna het hechtvlak reinigen met de Tremco AT200 Reiniger.

- illbruck FS801 Beglazingskit → beglazings- en voegkit t.b.v. DTS® dorpels

Liquid Rubber

0297 587866

www.liquidrubber.nl

Hechtvlak droog, schoon en vetvrij maken

- HB S-200 Liquid Rubber → vloeibare universele afdichting t.b.v. naadafdichtingen en dakaansluitingen i.c.m. DTS® dorpels
- Geotextiel → elastisch doek te gebruiken i.c.m. HB S-200 t.b.v. het overbruggen van naden en kieren
- Jointfiller → kitproduct bestaande uit gemodificeerde bitumenemulsie voor dilatatie- en aansluitvoegen t.b.v. DTS® dorpels

Kemper System

+49 (0) 561-82950

www.kemper-system.com

De DTS® dorpels dienen voorbehandeld te worden volgens “voorbehandeling 1” en daarna het hechtvlak behandelen met EP5 Primer.

- Kemperol V 210 → vloeibare polyester afdichting t.b.v. naadafdichtingen en dakaansluitingen i.c.m. DTS® dorpels
- Kemperol 1K-PUR → vloeibare polyurethaan afdichting t.b.v. naadafdichtingen en dakaansluitingen i.c.m. DTS® dorpels
- Kemperol 2K-PUR → vloeibare, oplosmiddelvrije, polyurethaan afdichting t.b.v. naadafdichtingen en dakaansluitingen i.c.m. DTS® dorpels

Product tolerances according to ISO 2768-m

SUBJECT DESCRIPTION:

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN KIT I.C.M. DTS DORPELS

PRODUCT NAME



VERSION NUMBER:

1.04

PAGE:

3 / 3

FORMAT:

A4

shared solutions

DRAWING:

K_KITTEN

SCALE:

N/A

DRAWN BY:

BE

Aalsvoort 5, 7241 MA LOCHEM
+31 (0) 573 - 438 428

INNODEEN.NL