

DTS Indoor-nat

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpel voor binnenkozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: binnenkozijndorpel
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm): max. 50x139
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Indoor-rol

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpel voor binnenkozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: binnenkozijndorpel
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm): max. 50x139
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Indoor-schuin

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpel voor binnenkozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: binnenkozijndorpel
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm): max. 50x139
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Indoor-vlak

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpel voor binnenkozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: binnenkozijndorpel
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm): max. 50x139
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Indoor-vlak/schuin

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpel voor binnenkozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: binnenkozijndorpel
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm): max. 50x139
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS laag reliëf hefschuifpuidorpel HS56.10a

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: hefschuifpui
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x122
- 09 Dorpel doorsnede (mm): variatie mogelijk 67-72 x 114-139
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 18 Opvuller: DTS 56.10 opvullat
- 18 Opvuller: DTS 56.11 opvullat
- 20

DTS laag reliëf hefschuifpuidorpel HS67.10a

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: hefschuifpui
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x122
- 09 Dorpel doorsnede (mm): variatie mogelijk 67-72 x 114-139
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 18 Opvuller: DTS 67.10 opvullat
- 18 Opvuller: DTS 67.11 opvullat
- 20

DTS laag reliëfdorpel BI, binnendraaiend 38 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: binnendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm): variatie mogelijk 52-90 x 90-139
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: glaslat DTS BI 17x17 mm
- 16 Beglazingsprofiel: glaslat DTS BI 17x25 mm
- 16 Beglazingsprofiel: glaslat DTS BI 25x25 mm
- 20 Tochtstrip: Ellen AIB 4-G
- 20 Afwateringsgaten rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS laag reliëfdorpel BIV, binnendraaiend 54 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: binnendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm): variatie mogelijk 52-90 x 90-139
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: glaslat DTS BI 17x17 mm
- 16 Beglazingsprofiel: glaslat DTS BI 17x25 mm
- 16 Beglazingsprofiel: glaslat DTS BI 25x25 mm
- 19 Inleglat binnendraaiend: DTS BIV
- 20 Afwateringsgaten: rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS laag reliëfdorpel BU, buitendraaiend 38 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: buitendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm): variatie mogelijk 52-90 x 90-139
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 20 Slijtstrip: Ellen ARP5
- 20 Afwateringsgaten rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS laag reliëfdorpel BUV, buitendraaiend 54 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: buitendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm): variatie mogelijk 52-90 x 90-139
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 19 Inleglat buitendraaiend: DTS BUV afdeklát
- 20 Afwateringsgaten: rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS laag reliëfdorpel DTS vector

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, t.b.v. deur, vastglas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm:
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm):
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): 30
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BI glaslat
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 20 Afwateringsgaten: rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS Reflex beglazingslat Deuren

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: glaslat t.b.v. deuren
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: D1, 9x32 mm
- 06 Profiel: D2, 9x32 mm
- 06 Profiel: D3, 13x32 mm
- 06 Profiel: D4, 13x32 mm
- 06 Profiel: D5, 13x37 mm
- 06 Profiel: D6, 13x30 mm
- 06 Profiel: D7, 13x30 mm
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 08 Sponningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit

DTS ReFlex beglazingslat Ramen 10 graden afwaterend

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: glaslat t.b.v. ramen
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: R10, 10x19 mm
- 06 Profiel: R11, 15x17 mm
- 06 Profiel: R12, 15x17 mm
- 06 Profiel: R13, 17x18 mm
- 06 Profiel: R14, 17x18 mm
- 06 Profiel: R15, 17x19 mm
- 06 Profiel: R16, 17x19 mm
- 06 Profiel: R9, 12x14 mm
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 07 Sponninghoogte kozijnprofiel (mm):
- 08 Sponningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte beglazingslat (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit

DTS ReFlex beglazingslat Ramen 15 graden afwaterend

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: glaslat t.b.v. ramen
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: R1, 12x14 mm
- 06 Profiel: R2, 10x19 mm
- 06 Profiel: R3, 15x17 mm
- 06 Profiel: R4, 15x17 mm
- 06 Profiel: R5, 17x18 mm
- 06 Profiel: R6, 17x19 mm
- 06 Profiel: R7, 17x19 mm
- 06 Profiel: R8, 17x19 mm
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 08 Spinningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte beglazingslat (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit

DTS ReFlex beglazingslat Vastglas 17 mm sponning

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: glaslat t.b.v. vast glas
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: V1, 17x17 mm
- 06 Profiel: V2, 17x17 mm
- 06 Profiel: V3, 17x17 mm
- 06 Profiel: V4, 17x20 mm
- 06 Profiel: V5, 17x20 mm
- 06 Profiel: V6, 17x20 mm
- 06 Profiel: V7, 17x25 mm
- 06 Profiel: V8, 17x25 mm.
- 06 Profiel: V9, 17x25 mm
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 07 Sponninghoogte kozijnprofiel (mm): 17
- 08 Sponningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte beglazingslat (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit

DTS ReFlex beglazingslat Vastglas 25 mm sponning

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: glaslat t.b.v. vast glas
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: V21, 25x17 mm
- 06 Profiel: V22, 25x17 mm
- 06 Profiel: V23, 25x17 mm
- 06 Profiel: V24, 25x20 mm
- 06 Profiel: V25, 25x20 mm
- 06 Profiel: V26, 25x20 mm
- 06 Profiel: V27, 25x25 mm
- 06 Profiel: V28, 25x25 mm
- 06 Profiel: V29, 25x25 mm
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 07 Sponninghoogte kozijnprofiel (mm): 25
- 08 Sponningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur:
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte beglazingslat (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)

DTS ReFlex laag reliëf renovatiedorpel BI, binnendraaiend 38 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel

04 Producteigenschappen

- 05 Vorm: binnendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm):
- 10 Lengte dorpel (mm):

11 Onderdelen

- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): min. 45
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BI glaslat
- 20 Tochtstrip: Ellen AIB 4-G
- 20 Afwateringsgaten rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS ReFlex laag reliëf renovatiedorpel BIV, binnendraaiend 54 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: binnendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm):
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): min. 45
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BI glaslat
- 19 Inleglat binnendraaiend: DTS BIV
- 20 Afwateringsgaten: rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS ReFlex laag reliëf renovatiedorpel BU, buitendraaiend 38 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: buitendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm):
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 11 **Onderdelen**
- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): min. 45
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 20 Afwateringsgaten rond 10 mm h.o.h. max 300 mm
- 20 Slijtstrip: Ellen ARP5

DTS ReFlex laag reliëf renovatiedorpel BUV, buitendraaiend 54 mm

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpel, ook geschikt voor vast glas of paneel

04 Producteigenschappen

- 05 Vorm: buitendraaiende deur
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 67x114
- 09 Dorpel doorsnede (mm):
- 10 Lengte dorpel (mm):

11 Onderdelen

- 12 Neut:
- 13 Neut doorsnede (mm):
- 14 Neuthoogte (mm): min. 45
- 16 Beglazingsprofiel: DTS BU glaslat
- 19 Inleglat buitendraaiend: DTS BUV afdeklat
- 20 Afwateringsgaten: rond 10 mm h.o.h. max 300 mm

DTS ReFlex Np Neuslat, dagkant parallel

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: neuslat t.b.v. onderdorpels
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: Np 20/17
- 06 Profiel: Np 25/17
- 06 Profiel: Np 30/17
- 06 Profiel: Np 35/17
- 06 Profiel: Np 40/17
- 06 Profiel: Np 45/17
- 06 Profiel: Np 55/17
- 06 Profiel: Np 60/17
- 06 Profiel: Np 65/17
- 06 Profiel: Np 70/17
- 06 Profiel: Np 75/17
- 06 Profiel: Np 80/17
- 06 Profiel: Np 85/17
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 07 Spinninghoogte kozijnprofiel (mm):
- 08 Spinningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte neuslat (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)

DTS ReFlex Ns Neuslat, dagkant extra schuin

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: neuslat t.b.v. onderdorpels
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: Ns 20/17
- 06 Profiel: Ns 25/17
- 06 Profiel: Ns 30/17
- 06 Profiel: Ns 35/17
- 06 Profiel: Ns 40/17
- 06 Profiel: Ns 45/17
- 06 Profiel: Ns 50/17
- 06 Profiel: Ns 55/17
- 06 Profiel: Ns 60/17
- 06 Profiel: Ns 65/17
- 06 Profiel: Ns 70/17
- 06 Profiel: Ns 75/17
- 06 Profiel: Ns 80/17
- 06 Profiel: Ns 85/17
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 07 Sponninghoogte kozijnprofiel (mm):
- 08 Sponningbreedte kozijnprofiel (mm):
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte neuslat (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel) Bevestigingsmiddelen: beglazingskit

DTS ReFlex plakroede

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: toepassing als glas-, plakroede en sierlijst voor vast glas
- 04 **Producteigenschappen**
- 06 Profiel: P1, 17x35 mm
- 06 Profiel: P2, 17x15 mm
- 06 Profiel: P3, 17x30 mm
- 06 Profiel: afwijkende profilering mogelijk
- 06 Profiel:
- 09 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 10 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 10 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen, kepen, boren, schuren
- 11 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 11 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 13 Glasdikte (mm):
- 14 Lengte plakroede (mm):
- 14 Beglazingssysteem: nat
- 14 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 14 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 14 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 14 Bevestigingsmiddelen: beglazingskit
- 14 Bevestigingsmiddelen: kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)

DTS Reflex weldorpel

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: weldorpel voor deuren
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: weldorpel
- 06 Materiaal: Durodeen, thermohardende kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 07 Oppervlaktebehandeling: te bewerken d.m.v. zagen, frezen , kepen, boren, schuren
- 08 Kleur: RAL 7035 (standaard)
- 08 Kleur: (te behandelen met alle soorten verf)
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 27x55
- 09 Dorpel doorsnede (mm): 33x64
- 09 Dorpel doorsnede (mm): diverse profileringen mogelijk
- 10 Lengte dorpel (mm): 730
- 10 Lengte dorpel (mm): 830
- 10 Lengte dorpel (mm): 880
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 20 Bevestigingsmiddelen: schroef met gladde spoed
- 20 Bevestigingsmiddelen: nieten
- 20 Bevestigingsmiddelen: lijmen (PU-lijm)
- 20 kitten (2-componenten epoxy reparatiemiddel)

DTS Varipro standaard inleglat Bi

- 01 Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
- 02 Distributeur:
- 03 Beoogd gebruik: dorpelonderdelen voor kunststof en aluminium kozijnen
- 04 **Producteigenschappen**
- 05 Vorm: Bi44
- 05 Vorm: Bi45
- 05 Vorm: Bi47
- 05 Vorm: Bi51
- 05 Vorm: Bi52
- 05 Vorm: Bi53
- 05 Vorm: Bi54
- 05 Vorm: Bi54-alu
- 05 Vorm: Bi55-alu
- 05 Vorm: Bi57sp
- 05 Vorm: Bi58-alu
- 05 Vorm: Bi60
- 05 Vorm: Bi60-alu
- 05 Vorm: Bi61
- 05 Vorm: Bi62
- 05 Vorm: Bi65
- 05 Vorm: Bi70
- 05 Vorm: Bi75
- 05 Vorm: Bi75-alu
- 05 Vorm: Bi80
- 05 Vorm: Bi85-alu
- 05 Vorm:
- 06 Materiaal: Hollodeen, kunststof
- 07 Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
- 08 Kleur: Basic Black
- 08 Kleur: Cream White
- 08 Kleur: Silver Grey
- 08 Kleur: Steel Grey
- 08 Kleur: Imperial White
- 08 Kleur: Padang Grey
- 08 Kleur: Arduin Grey
- 08 Kleur: Pedras Grey
- 08 Kleur: Impala Grey
- 09 Dorpel doorsnede (mm):
- 10 Lengte dorpel (mm):
- 20

DTS Varipro standaard inleglat BU

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpelonderdelen voor kunststof en aluminium kozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: BU41
05	Vorm: BU51
05	Vorm: BU52
05	Vorm: BU57
05	Vorm: BU58
05	Vorm: BU60
05	Vorm: BU62
05	Vorm: BU66
05	Vorm: BU70
05	Vorm: BU72
05	Vorm: BU75
05	Vorm: BU82
05	Vorm: BU87
05	Vorm: BU91
05	Vorm: BU93
05	Vorm: BU104
05	Vorm: BU112
05	Vorm: BU115
05	Vorm: BU124
05	Vorm:
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm):
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Varipro standaard opdikker

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpelonderdelen voor kunststof en aluminium kozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: 065, 30x80 mm
05	Vorm: 075, 25x90 mm
05	Vorm: 090, 30x105 mm
05	Vorm: 0110, 30x125 mm
05	Vorm: 0120, 30x135 mm
05	Vorm: 0130, 30x145 mm
05	Vorm:
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm):
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Varipro standaard opvuller

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpelonderdelen voor kunststof en aluminium kozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: V20
05	Vorm: V45
05	Vorm: V55
05	Vorm: V60
05	Vorm: V65
05	Vorm: V70
05	Vorm: V75
05	Vorm: V85
05	Vorm: V88
05	Vorm: V93
05	Vorm: V95
05	Vorm: V100
05	Vorm: V105
05	Vorm: V108
05	Vorm:
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm):
10	Lengte dorpel (mm):
20

DTS Varipro standaarddorpel

01	Fabrikant: Kreunen Kunststoffen Lochem BV
02	Distributeur:
03	Beoogd gebruik: dorpelonderdelen voor kunststof en aluminium kozijnen
04	Producteigenschappen
05	Vorm: D65, 40x80 mm
05	Vorm: D75, 40x90 mm
05	Vorm: D90, 40x105 mm
05	Vorm: D110, 40x120 mm
05	Vorm: D120, 40x135 mm
05	Vorm: D130, 40x145 mm
05	Vorm:
06	Materiaal: Hollodeen, kunststof
07	Oppervlaktebehandeling: alle zijden strak en glad
08	Kleur: Basic Black
08	Kleur: Cream White
08	Kleur: Silver Grey
08	Kleur: Steel Grey
08	Kleur: Imperial White
08	Kleur: Padang Grey
08	Kleur: Arduin Grey
08	Kleur: Pedras Grey
08	Kleur: Impala Grey
09	Dorpel doorsnede (mm):
10	Lengte dorpel (mm):
20