| Kozijnmerk | | Kleur | HOOFDSPONNING | VOORSPONNING | BOORMATEN $Y^1$ en $Y^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aantal** | getekend: 0 gespiegeld: 0 | BasicBlack | C = 17<br>D = 67 | E = 6<br>F = 19 | $Y^1$ = 30,0<br>$Y^2$ = 84 |

DTS TIMBER INNODEEN.

# KVT-1 VAKS

**Linkerneut**

A = 67

B = 114

**Boorgat t.o.v. hartlijn**

$X^2$ = 0

$X^1$ = 0

**Rechterneut**

A = 67

B = 114

**Boorgat t.o.v. hartlijn**

$X^2$ = 0

$X^1$ = 0




Deur (-)
Kaderdeur (-)
Glas (glaslat: 20x30)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij wisselsponning:
Deur (-)
Kaderdeur (-)
Glas (glaslat: 17x17)
Paneel (-)
GlasPaneel (glaslat: 20x20)

Bij draaikiep:
(-)

glas
vakvulling

links en rechts
voorsponning

standaardsponning ◉
wisselsponning ○
draaikiep ○

**VAK 1**

## Dorpelbreedte /-dikte /loodsponning




## Wisselsponning

G = 17

## Draaikiepsponning

G = 29

K = 20

L = 22




H = 57

I = 6

J = 6

## Sparing t.b.v. sluitpot

*(Zie tek. A_sluitpot)*

Maat X = 0

Maat Y = 0

Type codering

geen

## Brandwerendheid

◉ 30 minuten (standaard)

○ 60 minuten

Meer info