






Kozijnmerk			Kleur	HOOFDSPONNING C = D =	VOORSPONNING E = F =	BOORMATEN Y¹ en Y² Y ¹ = Y ² =	
Aantal	getekend:	gespiegeld:					

KVT-5 VAKS

A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =		A = B = Boorgat t.o.v. hartlijn X ² = X ¹ =	
											
											
<div>Deur (-) Kaderdeur (-) Glas (glaslat: 20x30) Paneel (-) GlasPaneel (glaslat: 20x20) Bij wisselspanning: Deur (-) Kaderdeur (-) Glas (glaslat: 17x17) Paneel (-) GlasPaneel (glaslat: 20x20) Bij draaikiep: (-)</div>		<div>dagmaat vakvulling voorspanning standaardspanning wisselspanning draaikiep VAK 1</div>		<div>dagmaat vakvulling voorspanning standaardspanning wisselspanning draaikiep VAK 2</div>		<div>dagmaat vakvulling voorspanning standaardspanning wisselspanning draaikiep VAK 3</div>		<div>dagmaat vakvulling voorspanning standaardspanning wisselspanning draaikiep VAK 4</div>		<div>dagmaat vakvulling voorspanning standaardspanning wisselspanning draaikiep VAK 5</div>	

Dorpelbreedte /-dikte /loodspanning 	
Wisselspanning G =	Draaikiepspanning G = K = L =  H = I = J =
Sparing t.b.v. sluitpot (Zie tek. A_sluitpot) Maat X = Maat Y = Type codering	
Brandwerendheid 30 minuten (standaard) 60 minuten	

Dorpelbreedte / -dikte / loodspanning



Wisselspanning


G =

Draaikiepsponning

G =

K =

L =



H =

I =

J =

Sparring t.b.v. sluitpot

(Zie tek. A_sluitpot)

Maat X =

Type codering

Maat Y =

Brandwerendheid

30 minuten (standaard)

60 minuten